


LED SLIM PANEL V1 (Incrustar)




Características

- Luminaria tipo panel de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas.
- Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales.
- Tipo de montaje: Incrustar o descolgar.
- Tipo de distribución: Directo Simétrico.
- Color: Blanco.
- Instalación recesado en marco (marco no incluido) o colgado (no incluye cables).



Código	Descripción	Lj(mm)	Hj(mm)	Wj(mm)
P27930	Panel SQ	595	595	10
P27913	Panel SQ	595	595	10
P26846	Panel RC	595	1195	10
P27916	Panel RC	295	1195	10



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
		(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P27930	PANEL LED SQ	40	100-277	3.200	>0,9	80	4.000	80	110°	30.000
P27913/P27158	PANEL LED SQ	40	100-277	3.200	>0,9	80	6.500	80	110°	30.000
P26846	PANEL LED RC	60	100-277	4.800	>0,9	80	6.500	80	110°	30.000
P27916/P27265	PANEL LED RC	40	100-277	3.200	>0,9	80	6.500	80	110°	30.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.