



Pedido Especial

NUEVO
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

La serie de inversores fotovoltaicos On Grid de Sylvania con conexión a la red, convierten la corriente continua (CC) de los paneles solares en corriente alterna (CA) y la inyecta a la red.

CARACTERÍSTICAS


- Inversores solares fotovoltaicos OnGrid SYLVANIA de 2 y 3 fases, compatibles con una amplia gama de paneles solares Monofaciales y BiFaciales.
- Aprovecha sus 10 años de excelente rendimiento y 5 años de garantía.
- Perfecto para generar energía en viviendas, oficinas e industria y generación en granjas solares.



Configúralo con la app
Solar Man Smart.
Smart Dongle incluido.

Google Play App Store

INVERSOR SOLAR ON GRID 2 Y 3 FASES



Watt	H(mm)	W(mm)	L(mm)
3.600 / 6.000	380	142	360
10.000 / 15.00	535	192	370
30.000	710	236	470
50.000	979	310	610

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Salida AC (Red Eléctrica)		Entrada DC Fotovoltaica		
	Potencia máxima (W)	Tensión de salida	Entrada DC (FV)	Corriente de entrada DC (FV)	# De cadenas / MPPTs
P40240	3.600	220 Vac Bi-Fásico	5.4 kW	2x14 A	2 / 2
P40221	6.000	220 Vac Bi-Fásico	9 kW	2x14 A	2 / 2
P40222	10.000	220 Vac Bi-Fásico	15.0 kW	2x26 A	4 / 2
P40223	15.000	220 Vac Tri-Fásico	22.5 kW	2x32 A	4 / 2
P40225	30.000	220 Vac Tri-Fásico	45.0 kW	4x38 A	8 / 4
P40226	50.000	220 Vac Tri-Fásico	75.0 kW	6x38 A	12 / 6

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED Solar.