



Pedido Especial

## APLICACIONES

VÍAS PÚBLICAS  
Y PRIVADASSENDEROS  
PEATONALESEXTERIORES  
GENERALESNUEVO  
PRODUCTO

## DESCRIPCIÓN

Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar áreas exteriores y senderos con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere un punto eléctrico o conexión a la red de suministro de energía.

## CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED integrada con batería de litio para uso residencial.
- El kit integrado cuenta con módulos LED y panel solar integrado en el conjunto.
- Sensor de movimiento integrado de rango de hasta 4 mt.
- Temperatura de operación: -0°C - 40°C.





IP65



KIT SOLAR

# INTEGRADO ECO

## SYLVANIA START



| Watt | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|------|-------|-------|-------|
| 100W | 384   | 190   | 64    |
| 150W | 478   | 211   | 71    |
| 200W | 624   | 225   | 71    |
| 250W | 704   | 226   | 72    |
| 300W | 785   | 226   | 72    |

## ASPECTOS TÉCNICOS

| Código          | Potencia luminaria<br>(W) | Autonomía<br>(h) | Flujo luminoso<br>(lm) | Tiempo de carga | Temp. de color<br>(K) | Eficacia de la luminaria<br>(lm/W) | IRC | Vida útil LED<br>(h) |
|-----------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----|----------------------|
| P25445 / P23997 | 100                       | 8-12             | 720                    | 6-8 H           | 6.000                 | 160                                | ≥70 | 20.000               |
| P40152 / P23998 | 150                       | 8-12             | 1.080                  | 6-8 H           | 6.000                 | 160                                | ≥70 | 20.000               |
| P40153          | 200                       | 8-12             | 1.440                  | 6-8 H           | 6.000                 | 160                                | ≥70 | 20.000               |
| P40154          | 250                       | 8-12             | 1.800                  | 6-8 H           | 6.000                 | 160                                | ≥70 | 20.000               |
| P40155          | 300                       | 8-12             | 2.160                  | 6-8 H           | 6.000                 | 160                                | ≥70 | 20.000               |

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70) LM80 TM21. @TC55°C.

Nota: El desempeño del Kit Solar depende de las condiciones climáticas particulares y obstrucciones en la radiación solar sobre el panel fotovoltaico.

\* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED Solar.