



Pedido Especial

LED

Aprobado *

RTSEE



APLICACIONES



RESIDENCIAL



OFICINAS



ZONAS COMUNES



CARACTERÍSTICAS

- Fuente de iluminación LED con base E27, de uso interior.
- Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
- Sustituye luminaria CFL circular, de fácil instalación
- Liviano con disipador de calor integrado.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.

LED
CIRCULAR G2

IP20




E27




AÑO DE GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA



Watt	Ø(mm)	H(mm)
15W	160	90



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida útil (h)
P27557	15	100-240	1.275	85	6.500	>80	120°	15.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.