




APLICACIONES



Instalación Cielo Suspendido
Suspended ceiling installation

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


- Brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos, para especificar en lugares donde se requiera restricción en la cantidad de partículas según norma ISO 14644, aplicable para ISO Clase 6, ISO Clase 7, ISO Clase 8.
Provides protection against the entry of dust and liquid particles, to specify in places where restriction in the quantity of particles is required according to ISO 14644, applicable for ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.
- Uniones selladas con soldadura de grado alimenticio y empaque entre marco de difusor y cuerpo de la luminaria, de elastómero natural expandido, con alta resistencia mecánica para un óptimo desempeño de sellado.
Sealed joints with food grade welding and gasket between diffuser frame and luminaire body, made of expanded natural elastomer, with high mechanical resistance for optimum sealing performance.
- Con dobleces externos que se anclan a la superficie, sin dejar brechas entre extremos y cuerpo de la luminaria.
With external folds that are anchored to the surface, without leaving gaps between ends and the body of the luminaire.
- Listado para espacios húmedos.
Listed for humid spaces.

505 IP
MÓDULO LEDCURVA FOTOMÉTRICA /
PHOTOMETRIC CURVE

C0 / C180 cd / 1000 lm C90 / C270

UL 505 IP LED
4000lm 2x2 Opal

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x2)	609	604	115
(2x4)	1220	604	115

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Código con batería / Code with battery	Modelo / Model	Dimensión nominal / Nominal Dimension	Potencia / Power	Flujo luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color temp.	Eficacia / Efficacy	Base / Base
P08581-36	505 IP LED	2x2	40 W	4.000 lm	D15	Cielo Suspendido	4.000 K	>100	P07033-21
P08583-36		2x2	40 W	4.000 lm			6.500 K		P08582-36
P08610-36		2x2	60 W	6.000 lm			4.000 K		P08584-36
P08611-36		2x2	60 W	6.000 lm			6.500 K		P08038-21
P06087-36		2x4	85 W	8.500 lm			4.000 K		P06086-36
P06737-36		2x4	85 W	8.500 lm			6.500 K		P02374-36
P08268-36		2x4	100 W	12.000 lm			4.000 K		P04811-36
P08587-36		2x4	100 W	12.000 lm			6.500 K		P04940-36
P08589-36		2x2	40 W	4.000 lm	D15	Gypsum	4.000 K		P08588-36
P08591-36		2x2	40 W	4.000 lm			6.500 K		P08590-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.