

APLICACIONES



LED


 Instalación Sobrepuesta
 Superimposed installation


Pedido Especial


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- Luminaria LED para instalación sobrepuesta en todo tipo de cielos.
Superimposed LED fixture for installation in all types of ceilings
- Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con el difusor elegido.
It offers different light distribution patterns according the chosen diffuser.
- Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial.
Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor.

408 LED



DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS




Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	612	611	101
2x4	1219	611	101

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Modelo/ Model	Descripción/ Description
P08550-36	Difusor 503-408 LED 2X2 PRISMATICO
P08551-36	Difusor 503-408 LED 2X4 PRISMATICO
P08552-36	Difusor 503-408 LED 2X2 OPALINO
P08553-36	Difusor 503-408 LED 2X4 OPALINO

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE


 UL 408 LED
 10000 lm 2x4 Opal

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Código con batería / Code with battery	Modelo / Model	Dimensión nominal / Nominal Dimension	Potencia / Power	Flujo luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color Temp.	Eficacia / Efficacy	Base / Base
P08928-21	408 LED	2x2	30 W	3.000 lm	D15	Sobreponer	4.000 K	>100	P07494-21
P08927-21		2x2	30 W	3.000 lm			6.500 K		P07493-21
P06051-21		2x2	40 W	4.000 lm			4.000 K		P06631-21
P08374-21		2x2	40 W	4.000 lm			6.500 K		P04862-21
P08546-36		2x2	70 W	7.000 lm			4.000 K		P07502-21
P08548-36		2x2	70 W	7.000 lm			6.500 K		P08547-36
P08930-21		2x4	50 W	5.000 lm			4.000 K		P08926-21
P08929-21		2x4	50 W	5.000 lm			6.500 K		P08925-21
P06048-21		2x4	70 W	7.000 lm			4.000 K		P06973-21
P02869-21		2x4	70 W	7.000 lm			6.500 K		P04809-21
P08174-36		2x4	100 W	10.000 lm			4.000 K		P07505-36
P08549-36		2x4	100 W	10.000 lm			6.500 K		P07316-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.