

APLICACIONES



Instalación Sobrepuerta
Superimposed installation


Instalación Cielo Suspendido
Suspended ceiling installation

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


- Luminaria para tubos LED disponible en gran cantidad de opciones.
Fixture for LED tubes, available in great amount of options.
- Luminaria para tubos LED de abajo perfil para instalación empotrada en cielos suspendidos de tipo "T" invertida de 1 pulgada de alto, además de opciones para cielos Gypsum o para tipo madera.
Fixture for LED tubes for recessed installation in suspended ceilings, inverted "T" type of 1 inch high, also available options for Gypsum or wood ceilings.

503 PLUS
TUBO LED

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	608	602	70
2x4	1216	602	70

CURVA FOTOMÉTRICA /
PHOTOMETRIC CURVE

UL 503 PLUS LED
4 18W 2X4 OPAL

ACCESORIOS / ACCESSORIES

KIT MARCO GYPSUM

P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Código / Code	Modelo / Model	Dimensión nominal / Nominal Dimension	Cantidad de tubos / Quantity of Tubes	Potencia / Power	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation
P07664-22	503 PLUS TUBO LED	2x2	3	9 W	D 1 Prismático	Cielo suspendido
P02654-22		2x2	4	9 W	D 1 Prismático	
P02848-21		2x4	2	18 W	Sin difusor	
P02245-21		2x4	2	18 W	D 1 Prismático	
P03586-21		2x4	3	18 W	Sin difusor	
P09497-21		2x4	3	18 W	D 1 Prismático	
P03555-21		2x4	4	18 W	Sin difusor	
P07372-21		2x4	4	18 W	D 1 Prismático	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.