



Pedido Especial

LED



## APLICACIONES



OFICINAS

INSTALACIONES  
EDUCATIVAS

RESIDENCIAL

CORREDORES /  
PASILLOSNUEVOS  
PRODUCTOS

## CARACTERÍSTICAS

- Montaje de sobreponer.
- Excelente control del deslumbramiento.
- Recomendada para aplicaciones residenciales.
- Sustituto ideal de downlights empotrados y sobrepuestos fluorescentes.
- Reflector interior anti-deslumbramiento.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.
- Luz instantánea.

LED

# PANEL DECO (SOBREPONER)


IP54

IRC

80

2

AÑOS DE GARANTÍA



Código	Ø(mm)	W(mm)
P40267	180	52
P40268	220	52
P40269	300	52
P40270	220	52

## ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	Áng. de apertura	Vida útil* (h)
<b>P40267</b>	Panel RD <b>Negro</b> ☉	15	100-240	1.000	67	3.000	120°	25.000
<b>P40268</b>	Panel RD <b>Negro</b> ☉	20	100-240	1.500	75	4.000	120°	25.000
<b>P40269</b>	Panel RD <b>Negro</b> ☉	35	100-240	2.900	83	4.000	120°	25.000
<b>P40270</b>	Panel RD <b>Blanco</b> ☉	20	100-240	1.500	75	6.500	120°	25.000

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

\* **Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.**

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.