

APLICACIONES



LED



CARACTERÍSTICAS


- Aviso de salida con spots de emergencia integrados, chasis termoplástico, placas de montaje universal que permiten una fácil y rápida instalación.
- Adecuada para la señalización de rutas de evacuación.
- Chasis de color blanco con lamparas ajustable.
- Batería recargable y botón de prueba.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Batería: 9.6V / 600mAh Ni-Cad

LED

AVISO DE SALIDA
CON SPOT

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
4.2W	409	112	202

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia LED (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Tiempo de carga (h)	Factor de potencia	Temp. de color	Autonomía
P26692	4.2	120 - 277	220	24 horas	0.9	6.500	90 min

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.