

APLICACIONES



LED



NUEVO PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED ideal para aplicaciones de iluminación en áreas comerciales.
- Diseño moderno, con alta eficiencia energética.
- Lista para instalar.
- Instalación suspendida.
- Fácil conexión para crear diferentes formas.
- Temperatura de operación: -25°C ~ 45°C.

LED

LINEAL MINI
CONTINUUM CCT3 Temperaturas & potencias
seleccionablesTemperaturas de
color seleccionables

6.000K

4.000K

3.000K



Código	L(mm)	W(mm)	H(mm)
P40234	600	60	75
P40235	1200	60	75
P40236	2400	60	75

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	Áng. de apertura	Vida * útil (h)
P40234	30 - 40 - 50	100-277	3.450 - 4.600 - 5.700	115	3.000 - 4.000 - 6.000	100°	50.000
P40235	40 - 48 - 60	100-277	4.600 - 5.520 - 6.900	115	3.000 - 4.000 - 6.000	100°	50.000
P40236	60 - 80 - 100	100-277	6.900 - 9.200 - 11.500	115	3.000 - 4.000 - 6.000	100°	50.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.