

APLICACIONES



RESIDENCIAL

ZONAS
COMUNES

TIENDAS

PUNTOS FIJOS
EN ESCALERAS

HOTELES

LED


NUEVO
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS


- Luminaria tipo bala LED con driver integrado.
- Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación.
- Reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
- Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor recesado opalizado.
- Excelente confort visual.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.

LED

SPOT




Watt	Ø (mm)	L (mm)
5W	90	42



Watt	Ø (mm)	L (mm)
5W	90	42

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Consumo de potencia	Tensión de operación	Flujo luminoso	Eficacia de la luminaria	Temp. de color	IRC	Áng. de apertura	Vida útil
		(W)	(V)	(lm)	(lm/W)	(K)			
P23208	LED Spot RD WW	5	100-240	400	80	3.000	80	38°	20.000
P23209	LED Spot RD DL	5	100-240	400	80	6.500	80	38°	20.000
*P23686	LED Spot SQ WW	5	100-240	400	80	3.000	80	38°	20.000
*P23687	LED Spot SQ DL	5	100-240	400	80	6.500	80	38°	20.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

* **Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.**

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.