



Pedido Especial

APLICACIONES



FACHADAS



PARQUEADEROS

NUEVO
PRODUCTO

LED



CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED de uso exterior y montaje en pared.
- Adecuada para iluminación de fachadas.
- Tipo de distribución: Directo Asimétrico.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.
- Color: Acabado gris.
- Integra dos switches en el chasis para la selección de 3 tonos de luz (4000K / 5000K / 6000K).
- Incluye fotocelda con switch para activarla y desactivarla.

LED

WALLPACK UL

3 temperaturas seleccionables



IP65

IK06



5
AÑOS DE GARANTÍA

Temperaturas de color seleccionables

6.000K


5.000K

4.000K



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
120W	330.4	136.5	254.8

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida útil* (h)
P40279	120	100-277	15.600	130	4.000 - 5.000 - 6.000	>80	85°x110°	50.000

* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.