

APLICACIONES



LED

NUEVA
VERSIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria lineal tipo hermética, con diseño ultra delgado, módulo LED integrado y difusor opalizado.
- Proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo.
- Reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.
- Temperatura ambiente de operación: -25°C ~+ 45°C.
- Chasis en policarbonato.
- No dimerizable.

LED

HERMÉTICA
ECO PROOF

IP65



CLASE II




AÑOS DE GARANTÍA



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
36	1230	53	35

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida * útil (h)
P28374	36	100-240	3.240	0.5	90	6.500	80	120°	50.000
*P40074	36	100-240	3.600	0.5	100	6.500	80	120°	25.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.