CARACTERÍSTICAS

LED BEACON SYL SECURE

- Luminaria LED diseñada para ambientes con riesgo de explosión que tienen presencia de vapores, gases inflamables o polvos combustibles,i deal para entornos hostiles y severos donde puede haber presencia de humedad, alta suciedad, polvo, ambientes corrosivos y con vibración.
- **Adecuada para áreas clasificadas: Clase I, Div 2, Grupos A, B, C, D; Clase II, Div 1, Grupos E, F, G; Clase II, Div II, Grupos F, G; Clase III.**
- Chasis en aleación de aluminio sin cobre y vidrio templado resistentes a la corrosión.
- Alta hermeticidad IP66 y lentes de vidrio resistentes a impactos y choques térmicos.
- Certificación internacional UL bajo estándar UL844.
- Temperatura de operación: -40 °C + 65 °C.
- **P40163** Incluye soporte en U para montaje de sobreponer en muro / techo.

CLASE I · DIMERIZABLE · IP66 · IK08 · 5 AÑOS DE GARANTÍA · NEMA 4X

CURVA FOTOMÉTRICA





Código	Ø(mm)	L(mm)
P27688	274	145
P40163	243	177



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia	Tensión de operación	Flujo luminoso	Eficacia de la luminaria	Temp. de color	Áng. de apertura	Vida útil *
	(W)	(V)	(lm)	(lm/W)	(K)		(h)
1.P27688	20	120-277	1.940	97	5.000	120°	150.000
2.P40163	20	120-277	3.100	155	5.000	110°	150.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.