



Pedido Especial

LED



APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS



SUPERFICIES COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED para ambientes con un alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.

Tipo de montaje:

Sobreponer o colgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.

- Chasis en polímero tipo ABS y difusor en policarbonato.
- No incluye tubos.


LED HERMÉTICA CHASIS



CURVA FOTOMÉTRICA



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2x18W	1270	100	60
1x18W	1270	70	60



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)
* P28067	Chasis hermética 705 1x18 sin bandeja	1x18W	Según tubo seleccionado
P28068	Chasis hermética 705 2x18 sin bandeja	2x18W	Según tubo seleccionado

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.