LED

PANEL CUADRADO (INCRUSTAR)

SYLVANIA Pro

CE RoHS | 0.9 FACTOR DE POTENCIA | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultraplano.
- Recomendada para aplicaciones residenciales.
- Reflector interior anti-deslumbramiento.
- Alto flujo luminoso en tamaño compacto.
- Temperatura de operación: -10°C + 40°C.
- Luz instantánea.
- No dimerizable



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
12W	170	170	25
18W	225	225	25
24W	300	300	25

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida útil * (h)
P29880	12	100-277	840	70	6.500	70	120°	30.000
* P29881	12	100-277	840	70	3.000	70	120°	30.000
P29882	18	100-277	1.350	75	6.500	70	120°	30.000
* P29883	18	100-277	1.350	75	3.000	70	120°	30.000
* P29884	24	100-277	1.920	80	6.500	70	120°	30.000
* P29885	24	100-277	1.920	80	3.000	70	120°	30.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

*** Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.**

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.